



HP 2.26 C5

PORTABLE POWER

MOTORPUMPE Baureihe AQUALINE SPECIALIST

PRODUKTVORZÜGE

- Profi-Motor HONDA
- Selbstansaugung
- Robustes und leistungsfähiges Material
- Satz von angebotenem Zubehör
- Hochdruckmaterial

Mit den fast 6 bar ist die HP 2,26 H für die Hochdruckreinigung, wie z. B. von Landwirtschaftsfahrzeugen, einsetzbar; durch das Strahlrohrset als Zubehör ist sie ebenfalls zur Brandbekämpfung geeignet.

STAGE V (2016/1628 EU) : Dieses Produkt entspricht den neuen Umweltvorschriften in Europa

Baureihe AQUALINE SPECIALIST

Große Leistung auch bei extremen Bedingungen



HP 2.26 C5

TECHNISCHE DATEN WASSERPUMPE

Baureihe	AQUALINE SPECIALIST
Flüssigkeitstyp	Hochdruckbetrieb
Ansaugdurchmesser (mm)	50
Druckstutzendurchmesser (mm)	50
Max. Durchsatz (l/min)	440
Max. Durchsatz (m ³ /h)	26,40
Förderhöhe (m)	57
Ansaughöhe (m)	8
Korngröße (mm)	8
Selbstansaugung	Ja
Kraftstoff	Benzin
Tank (L)	3,10
Verbr. 75% (L/h) *	0,90
Autonomie 75% (h) *	3,40
Garantierter Schalleistungspegel LwA dB(A)	108
Schalldruckpegel in 1m Entfernung in dB(A)	92
Schalldruckpegel in 7m Entfernung in dB(A)	77

TECHNISCHE DATEN MOTOR

Motor marke	HONDA
Motor Typ	GX160_C5
Verteilung	O.H.V.
Start	Reversierstart
Ölschutz	Oui
Hubraum (cm ³)	163
Kapazität Öl (l)	0,60

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Länge (cm)	41,50
Breite (cm)	54,50
Höhe (cm)	45,50
Nettogewicht (kg)	30

VERPACKUNG

Verpackungsart	Karton
Länge (cm)	54
Breite (cm)	42
Höhe (cm)	45
Gewicht (lbs)	35
Palettentyp	120/80
Anzahl der Kartons pro Palette	12
Palettenhöhe (cm)	148
Palettengewicht verpackt (kg)	430

LIEFERUMFANG



Sieb
Schraubverbindungen



Schellen
Betriebs- und Wartungsanleitung

OPTIONEN



RBH1	Karton mit 20 Ölkanistern von 1L(SAE 15W40).
RBH0-5	Karton mit 24 Ölkanistern von 0,5L(SAE 15W40).
RHO	Schutzhaube für Stromerzeuger, schweißaggregate und Motorpumpen von SDMO
R09	Brandsatz für Motorpumpen HP 2,26 H mit 2 Feuerwehranschlüssen, 25 m Förderleitung, 5m Saugleitung und Strahlrohr (mit Funktion Strahl, Sprühen, Stop).

