

KOHLER®

SDMO®



ST 3.60 C5

PORTABLE POWER

MOTORPUMPE Baureihe AQUALINE INTENS

PRODUKTVORZÜGE

- Profi-Motor HONDA
- Selbstansaugung
- Satz von angebotenem Zubehör

STAGE V (2016/1628 EU) : Dieses Produkt entspricht den neuen Umweltvorschriften in Europa

Baureihe AQUALINE INTENS

Ein Konzept für wenig belastetes Wasser



ST 3.60 C5

TECHNISCHE DATEN WASSERPUMPE

Baureihe	AQUALINE INTENS
Flüssigkeitstyp	Pumpen von klarem oder kaum verschmutztem Wasser
Ansaugdurchmesser (mm)	76
Druckstutzendurchmesser (mm)	76
Max. Durchsatz (l/min)	900
Max. Durchsatz (m3/h)	54
Förderhöhe (m)	26
Ansaughöhe (m)	8
Korngröße (mm)	8
Selbstansaugung	Ja
Kraftstoff	Benzin
Tank (L)	3,10
Verbr. 75% (L/h) *	0,90
Autonomie 75% (h) *	3,40
Garantierter Schalleistungspegel LwA dB(A)	105
Schalldruckpegel in 1m Entfernung in dB(A)	90
Schalldruckpegel in 7m Entfernung in dB(A)	75

TECHNISCHE DATEN MOTOR

Motor marke	HONDA
Motor Typ	GX160_C5
Verteilung	O.H.V.
Start	Reversierstart
Ölschutz	Oui
Hubraum (cm3)	163
Kapazität Öl (l)	0,60

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Länge (cm)	50,50
Breite (cm)	41,40
Höhe (cm)	44,80
Nettogewicht (kg)	29

VERPACKUNG

Verpackungsart	Karton
Länge (cm)	52
Breite (cm)	42,50
Höhe (cm)	46,50
Gewicht (lbs)	32
Palettentyp	120/80
Anzahl der Kartons pro Palette	12
Palettenhöhe (cm)	153
Palettengewicht verpackt (kg)	394

KOHLER®
SDMO®

23/07/2021

ST 3.60 C5 - PORTABLE POWER - MOTORPUMPE AQUALINE INTENS

Nicht verbindliches Dokument - Im Rahmen der Qualitätsverbesserung seiner Erzeugnisse behält sich SDMO Industries das Recht vor, alle in diesem Dokument aufgeführten technischen Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern. *ISO 8528.

SDMO Industries - 270 rue de Kerervern - CS 40047 - 29801 Brest cedex 9 - France - Tél. +33 (0)2 98 41 41 41 - www.kohlersdmo.com

LIEFERUMFANG



Sieb
Schraubverbindungen



Schellen
Betriebs- und Wartungsanleitung

OPTIONEN



RBH1	Karton mit 20 Ölkanistern von 1L(SAE 15W40).
RBH0-5	Karton mit 24 Ölkanistern von 0,5L(SAE 15W40).
RHO	Schutzhaube für Stromerzeuger, schweißaggregate und Motorpumpen von SDMO
R12	Rohrleitungssatz für Motorpumpen 3" mit 5 m Saugleitung + 25 m Förderleitung.
R14	Schnellkupplungssatz für Motorpumpen 3 Zoll