



## TR 2.36 C5

PORTABLE POWER

MOTORPUMPE Baureihe AQUALINE INTENS

### PRODUKTVORZÜGE

- Profi-Motor HONDA
- Widerstandsfähiges Pumpengehäus
- Selbstansaugung
- Leichter Zugang zur Turbine
- Satz von angebotenem Zubehör

Die Modelle AQUALINE INTENS TR 2.36 H und TR 3.60 H sind mit sehr hochwertigen Pumpengehäusen ausgestattet und dafür bestimmt auch stark verschmutztes Wasser zu pumpen. Das schnelle und einfache Reinigen durch Abnehmen der Frontseite ist vor allem für Profis ein großer Vorteil.

STAGE V (2016/1628 EU) : Dieses Produkt entspricht den neuen Umweltvorschriften in Europa

### Baureihe AQUALINE INTENS

Ein Konzept für wenig belastetes Wasser



## TR 2.36 C5

### TECHNISCHE DATEN WASSERPUMPE

Baureihe	AQUALINE INTENS
Flüssigkeitstyp	Pumpen von Schmutzwasser
Ansaugdurchmesser (mm)	50
Druckstutzendurchmesser (mm)	50
Max. Durchsatz (l/min)	600
Max. Durchsatz (m <sup>3</sup> /h)	36
Förderhöhe (m)	29
Ansaughöhe (m)	8
Korngröße (mm)	8
Selbstansaugung	Ja
Kraftstoff	Benzin
Tank (L)	2
Verbr. 75% (L/h) *	1
Autonomie 75% (h) *	2
Garantierter Schalleistungspegel LwA dB(A)	103
Schalldruckpegel in 1m Entfernung in dB(A)	87
Schalldruckpegel in 7m Entfernung in dB(A)	72

### TECHNISCHE DATEN MOTOR

Motor marke	HONDA
Motor Typ	GX120_C5
Verteilung	O.H.V.
Start	Reversierstart
Ölschutz	Oui
Hubraum (cm <sup>3</sup> )	118
Kapazität Öl (l)	0,60

### ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Länge (cm)	46,80
Breite (cm)	36,20
Höhe (cm)	39,80
Nettogewicht (kg)	23

### VERPACKUNG

Verpackungsart	Karton
Länge (cm)	48
Breite (cm)	38
Höhe (cm)	41,50
Gewicht (lbs)	26,50
Palettentyp	120/80
Anzahl der Kartons pro Palette	12
Palettenhöhe (cm)	138
Palettengewicht verpackt (kg)	328

### LIEFERUMFANG



Sieb
Schraubverbindungen



Schellen
Betriebs- und Wartungsanleitung

### OPTIONEN



<b>RBH1</b>	Karton mit 20 Ölkanistern von 1L(SAE 15W40).
<b>RBH0-5</b>	Karton mit 24 Ölkanistern von 0,5L(SAE 15W40).
<b>RHO</b>	Schutzhaube für Stromerzeuger, schweißaggregate und Motorpumpen von SDMO
<b>R11</b>	Rohrleitungssatz für Motorpumpen 2" mit 5 m Saugleitung + 25 m Förderleitung.
<b>R13</b>	Schnellkupplungssatz für Motorpumpen 2 Zoll