

KOHLER®

SDMO®



VX 200/4 C5

PORTABLE POWER

SCHWEISSGERÄT Baureihe WELDARC INTENS

PRODUKTVORZÜGE

- Profi-Motor HONDA
- Stromerzeuger mit 3 Jahren Garantie
- Integrierter leichter Lagerbehälter
- Robustes und leistungsfähiges Material
- Einphasiger Hilfsausgang

STAGE V (2016/1628 EU) : Dieses Produkt entspricht den neuen Umweltvorschriften in Europa

Baureihe WELDARC INTENS

Schweißstromerzeuger zur zusätzlichen Verwendung auf Baustellen ohne Stromversorgung



VX 200/4 C5

TECHNISCHE DATEN SCHWEISSAGGREGAT

Baureihe	WELDARC INTENS
Frequenz (Hz)	50 Hz
Max. Leistung (kW) *	4
Max. Leistung LTP (kVA)	4
Normalschweißmodus 35% (A)	200
Intensivschweißmodus 60% (A)	170
Zündspannung (V)	75
Minstdurchmesser Stab (mm)	1.6
Höchst Durchmesser Stab (mm)	4
Kraftstoff	Benzin
Tank (L)	6,10
Verbr. 75% (L/h) *	2,50
Autonomie 75% (h) *	2,40
Garantierter Schalleistungspegel LwA dB(A)	97
Schalldruckpegel in 1m Entfernung in dB(A)	83
Schalldruckpegel in 7m Entfernung in dB(A)	69

TECHNISCHE DATEN MOTOR

Motor marke	HONDA
Motor Typ	GX390_C5
Verteilung	O.H.V.
Start	Reversierstart
Ölschutz	Oui
Hubraum (cm3)	389
Kapazität Öl (l)	1,10

TECHNISCHE DATEN GENERATOR

Technologie	Ringe und Bürsten
Regelung AVR	Nein
Schutzklasse	IP 23
Isolierklasse	H

BESCHREIBUNG ANSCHLÜSSE UND SCHALTKASTEN

2 Anschlüsse 230V 10/16A - Überlastschutz

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Länge (cm)	88
Breite (cm)	57
Höhe (cm)	55,50
Nettogewicht (kg)	87

VERPACKUNG

Verpackungsart	Karton / Palette
Länge (cm)	88
Breite (cm)	58,50
Höhe (cm)	70
Gewicht (lbs)	100
Palettentyp	
Anzahl der Kartons pro Palette	0
Palettenhöhe (cm)	0
Palettengewicht verpackt (kg)	0

KOHLER®
SDMO®

23/07/2021

VX 200/4 C5 - PORTABLE POWER - SCHWEISSGERÄT WELDARC INTENS

Nicht verbindliches Dokument - Im Rahmen der Qualitätsverbesserung seiner Erzeugnisse behält sich SDMO Industries das Recht vor, alle in diesem Dokument aufgeführten technischen Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern. *ISO 8528.

SDMO Industries - 270 rue de Kerervern - CS 40047 - 29801 Brest cedex 9 - France - Tél. +33 (0)2 98 41 41 41 - www.kohlersdmo.com

LIEFERUMFANG



Lagerbehälter



Betriebs- und
Wartungsanleitung

OPTIONEN



R01

Diese Schaltanlage enthält den Betriebsstundenzähler und den Fehlerschutzschalter



RKB2

Transportkarren-Bausatz für Stromaggregaten über 6 kW



R10

Dazu gehören 1X10 m Kabel, 1 Massezange, 1 Elektrodenhalter, 1 Hammer, 1 Bürste, 1 Schirm.



R19

10 Wartungssätze für Motor Honda GX390 (außer Alizé 6000E und Alizé 7500 TE)



RBH1

Karton mit 20 Ölkanistern von 1L(SAE 15W40).



RBH0-5

Karton mit 24 Ölkanistern von 0,5L(SAE 15W40).



RH2

Schutzhaube für Stromerzeuger, schweißaggregate und Motorpumpen von SDMO



RPQ

Für die Verbindung Ihres Stromerzeugers mit der Erde. Verzinkter Stab von 1m länge, geliefert mit einem Kabel von 2m Länge und 10 mm² Querschnitt



RKD1

Bausatz mit 2 mobilen Differenzial-Adaptern für Haushaltssteckdosen. Schutzerdungssystem mit isoliertem Neutralleiter.