



PERFORM 7500 T XL C5

PORTABLE POWER

STROMERZEUGER Baureihe PERFORM

PRODUKTVORZÜGE

- Stromerzeuger mit 3 Jahren Garantie
- Profi-Motor KOHLER, luftgekühlt
- Hohe Tankkapazität
- Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Starterleichterung durch Sommer/Winter-Positionen

QUAD CLEAN LUFTFILTER Der Zyklonfilter Quad Clean bietet 4 effiziente Filterstufen, die so konzipiert sind, dass große Partikel ausgestoßen und die feinen Teilchen eingefangen werden. Er garantiert immer den Einlass sauberer Luft und sorgt somit für geringeren Kraftstoffverbrauch und optimale Leistung, wodurch die Lebensdauer erhöht wird.
STAGE V (2016/1628 EU) : Dieses Produkt entspricht den neuen Umweltvorschriften in Europa

Baureihe PERFORM

Leistungsstarke und unschlagbar gute Ausrüstung für häufigen Einsatz.

PERFORM 7500 T XL C5

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

| | |
|--|------------|
| Baureihe | PERFORM |
| Frequenz (Hz) | 50 Hz |
| Max. Leistung (kW) * | 6.50 |
| Max. Leistung LTP (kVA) | 8.10 |
| Nennspannung (V) | 400 |
| Phasenzahl | Dreiphasig |
| Kraftstoff | Benzin |
| Tank (L) | 18 |
| Verbr. 75% (L/h) * | 2.60 |
| Autonomie 75% (h) * | 6.90 |
| Garantierter Schalleistungspegel LwA dB(A) | 97 |
| Schalldruckpegel in 1m Entfernung in dB(A) | 83 |
| Schalldruckpegel in 7m Entfernung in dB(A) | 69 |

TECHNISCHE DATEN MOTOR

| | |
|------------------|----------------|
| Motor marke | KOHLER |
| Motor Typ | CH440_C5 |
| Verteilung | O.H.V. |
| Start | Reversierstart |
| Ölschutz | Oui |
| Hubraum (cm3) | 429 |
| Kapazität Öl (l) | 1.30 |

TECHNISCHE DATEN GENERATOR

| | |
|---------------|-------------------|
| Technologie | Ringe und Bürsten |
| Regelung AVR | Nein |
| Schutzklasse | IP 23 |
| Isolierklasse | H |

BESCHREIBUNG ANSCHLÜSSE UND SCHALTKASTEN

1 Anschluss 230V 10/16A - Überlastschutz + 1 Anschluss 400V 16A - Überlastschutz

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

| | |
|-------------------|-------|
| Länge (cm) | 81 |
| Breite (cm) | 55.50 |
| Höhe (cm) | 59 |
| Nettogewicht (kg) | 94.50 |

VERPACKUNG

| | |
|--------------------------------|--------|
| Verpackungsart | Karton |
| Länge (cm) | 82 |
| Breite (cm) | 56.50 |
| Höhe (cm) | 60 |
| Gewicht (lbs) | 97.50 |
| Palettentyp | 120/80 |
| Anzahl der Kartons pro Palette | 6 |
| Palettenhöhe (cm) | 193 |
| Palettengewicht verpackt (kg) | 595 |



Dieses Gerät entspricht der QUALIGEN-Charta und bietet ausgezeichnete Qualität und hohe Benutzersicherheit. Q Sicherheits- und Qualitätsverpflichtung

LIEFERUMFANG



| |
|-----------------------|
| Entleerungstrichter |
| BodenbefestigungsfüÙe |



| |
|---------------------------------|
| Betriebs- und Wartungsanleitung |
| Ergonomische Griffe |

OPTIONEN



R03

Diese Schaltanlage enthält den Betriebsstundenzähler und den Fehlerschutzschalter



RKB1HD

Transportkarren-Bausatz für Stromaggregate und Schweißaggregate bis zu 6 kW



RKS2

Bausätze für die Wartung Ihres Motors vom Typ KOHLER CH395 und CH440.



RH1

Schutzhaube für Stromerzeuger, schweißaggregate und Motorpumpen von SDMO



RPM

Stecker für alle Modelle einschließlich : 2x16A/230 V, CEE: 1x16A/230V, 1x32A/230V und 1x16Ax400V



RPQ

Für die Verbindung Ihres Stromerzeugers mit der Erde. Verzinkter Stab von 1m länge, geliefert mit einem Kabel von 2m Länge und 10 mm² Querschnitt