

# KOHLER®

# SDMO®



## HX 3000 C5

PORTABLE POWER

STROMERZEUGER Baureihe INTENS

### PRODUKTVORZÜGE

- Stromerzeuger mit 3 Jahren Garantie
- Profi-Motor HONDA
- Robustes und leistungsfähiges Material

STAGE V (2016/1628 EU) : Dieses Produkt entspricht den neuen Umweltvorschriften in Europa

### Baureihe INTENS

Robustheit, Langlebigkeit und einfache Bedienung bei wiederholter Anwendung und schwierigen Einsatzbedingungen.



Dieses Gerät entspricht der QUALIGEN-Charta und bietet somit eine ausgezeichnete Qualität und hohe Benutzersicherheit. QUALIGEN: Sicherheits- und Qualitätsverpflichtung

## HX 3000 C5

### ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Baureihe	INTENS
Frequenz (Hz)	50 Hz
Max. Leistung (kW) *	2.70
Nennspannung (V)	230
Phasenanzahl	Einphasig
Kraftstoff	Benzin
Tank (L)	3.10
Verbr. 75% (L/h) *	1.30
Autonomie 75% (h) *	2.40
Garantierter Schalleistungspegel LwA dB(A)	95
Schalldruckpegel in 1m Entfernung in dB(A)	81
Schalldruckpegel in 7m Entfernung in dB(A)	67

### TECHNISCHE DATEN MOTOR

Motor marke	HONDA
Motor Typ	GX200_C5
Verteilung	O.H.V.
Start	Reversierstart
Ölschutz	Oui
Hubraum (cm3)	196
Kapazität Öl (l)	0.60

### TECHNISCHE DATEN GENERATOR

Technologie	Ohne Ring und Bürste
Regelung AVR	Nein
Schutzklasse	IP 23
Isolierklasse	H

### BESCHREIBUNG ANSCHLÜSSE UND SCHALTKASTEN

2 Anschlüsse 230V 10/16A - Überlastschutz

### ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Länge (cm)	59
Breite (cm)	46
Höhe (cm)	43
Nettogewicht (kg)	41

### VERPACKUNG

Verpackungsart	Karton
Länge (cm)	60.50
Breite (cm)	46
Höhe (cm)	44
Gewicht (lbs)	43
Palettentyp	140/110
Anzahl der Kartons pro Palette	15
Palettenhöhe (cm)	145
Palettengewicht verpackt (kg)	661

**KOHLER®**  
**SDMO®**

11.01.2021

HX 3000 C5 - PORTABLE POWER - STROMERZEUGER INTENS

Nicht verbindliches Dokument - Im Rahmen der Qualitätsverbesserung seiner Erzeugnisse behält sich SDMO Industries das Recht vor, alle in diesem Dokument aufgeführten technischen Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern. \*ISO 8528.

SDMO Industries - 270 rue de Kerervern - CS 40047 - 29801 Brest cedex 9 - France - Tél. +33 (0)2 98 41 41 41 - www.kohlersdmo.com

# KOHLER®

# SDMO®

## HX 3000 C5

### LIEFERUMFANG



Entleerungstrichter



Betriebs- und Wartungsanleitung

### OPTIONEN



**R01**

Diese Schaltanlage enthält den Betriebsstundenzähler und den Fehlerschutzschalter



**R05M**

Der manuelle Quellenumschalter erlaubt den Anschluss eines Stromerzeugers an eine Wohnunterkunft und eine manuelle Auswahl der Stromquelle bei Ausfall und Rückkehr des Netzstroms.



**R06**

Transportkarren-Bausatz für Stromerzeuger 2 und 3 kW



**R18**

10 Wartungssätze für Motor HONDA GX160 et GX200 (außer Alizé 3000).



**RBH1**

Karton mit 20 Ölkanistern von 1L(SAE 15W40).



**RBH0-5**

Karton mit 24 Ölkanistern von 0,5L(SAE 15W40).



**RHO**

Schutzhaube für Stromerzeuger, schweißaggregat und Motorpumpen von SDMO



**RPM**

Stecker für alle Modelle einschließlich : 2x16A/230 V, CEE: 1x16A/230V, 1x32A/230V und 1x16Ax400V



**RPQ**

Für die Verbindung Ihres Stromerzeugers mit der Erde. Verzinkter Stab von 1m länge, geliefert mit einem Kabel von 2m Länge und 10 mm<sup>2</sup> Querschnitt

# KOHLER® SDMO®

11.01.2021

HX 3000 C5 - PORTABLE POWER - STROMERZEUGER INTENS

Nicht verbindliches Dokument - Im Rahmen der Qualitätsverbesserung seiner Erzeugnisse behält sich SDMO Industries das Recht vor, alle in diesem Dokument aufgeführten technischen Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern. \*ISO 8528.

SDMO Industries - 270 rue de Kerervern - CS 40047 - 29801 Brest cedex 9 - France - Tél. +33 (0)2 98 41 41 41 - www.kohlersdmo.com