Produktdatenblatt			ORAN	IIER
Kaminofen	Arena Aqua R II			
	raumluftunabhängig	5896	Stand :	11/18

Taamananang.g	0000	Ctanta 1 11/10
Bauart		RLU- eigener Schornstein erf.
Nennwärmeleistung	kW	8,5
Heizleistung wasserseitig	kW	4,2
Raumheizvermögen DIN 18893	m <sup>3</sup>	bis 200
Energieeffizienzklasse		A+
Energieeffizienzindex EEI		108
Höhe incl. Abdeckplatte	mm	1500
Breite	mm	Ø 520
Tiefe	mm	Ø 520
Füllraum H x B x T	mm	480 x 350 x 300
Füllöffnung H x B	mm	380 x 340
Max. Scheitholzlänge	cm	33
Gewicht Stahl/ Stein	kg	208/ 258
Für Dauerbetrieb geeignet	9	ja
Geprüft und zugelassen nach Norm		EN 13240
1. BImSchV – Stufe 2		ja
Regensburger Norm		ja
Münchner Norm		ja
Art.15a B-VG Österreich		ja
VKF Schweiz		ja ja
CO (Holz/ BB7)	mg/m³	1038/ 875
Staub (Holz/ BB7)	mg/m <sup>3</sup>	31/ 18
NOx (Holz/ BB7)	mg/m <sup>3</sup>	112/ 167
CnHm (Holz/ BB7)	mg/m <sup>3</sup>	44/ 29
Wirkungsgrad (Holz/ BB7)	%	81,0/ 84,9
Externe Verbrennungsluftversorgung	,,,	hinten/ unten
Anschlussstutzen Ø 100 als Zubehör		ja
Abgasmassenstrom	g/s	8,9
Erforderl. Förderdruck	Pa	14
Abgastutzentemperatur	°C	271
Zugelassene Brennstoffe		Scheitholz < 25% Feuchtigkeitsgehalt
		Holzbriketts < 12% Feuchtigkeitsgehalt
		Braunkohlebriketts
Ø Rauchrohr	mm	150
Abgang oben: Fussboden bis OK Stutzen	mm	1490
Abgang oben: Hinterkante bis Mitte Stutzen	mm	255
Abgang hinten: Fussboden bis UK Stutzen	mm	-
Sicherheitsabstand hinten	mm	200
Sicherheitsabstand seitlich	mm	250
Sicherheitsabstand im Strahlungsbereich der Sichtscheibe	mm	900
Feuerraumauskleidung		Vermiculite
Flachrost		ja
Verriegelung der Brennraumtür		hydraulisch
Primärluftregelung		ja
Sekundärluftregelung/ Scheibenspülung		ja
Tertiärluft		ja
Wasserseitige Anschlüsse		3/4"
Empf. Inhalt Pufferspeicher	ı	300 - 500
DIBt - Zulassung	<del></del>	Z-43.11-408

Massblatt 1			ORANIER	
Kaminofen	Arena Aqua R II Stahl	5896	Stand : 11/18	

