



## ST 2.36 C5

PORTABLE POWER

MOTORPUMPE Baureihe AQUALINE INTENS

### PRODUKTVORZÜGE

- Profi-Motor HONDA
- Selbstansaugung
- Satz von angebotenem Zubehör

STAGE V (2016/1628 EU) : Dieses Produkt entspricht den neuen Umweltvorschriften in Europa

### Baureihe AQUALINE INTENS

Ein Konzept für wenig belastetes Wasser



## ST 2.36 C5

### TECHNISCHE DATEN WASSERPUMPE

Baureihe	AQUALINE INTENS
Flüssigkeitstyp	Pumpen von klarem oder kaum verschmutztem Wasser
Ansaugdurchmesser (mm)	50
Druckstutzendurchmesser (mm)	50
Max. Durchsatz (l/min)	600
Max. Durchsatz (m3/h)	36
Förderhöhe (m)	29
Ansaughöhe (m)	8
Korngröße (mm)	8
Selbstansaugung	Ja
Kraftstoff	Benzin
Tank (L)	2
Verbr. 75% (L/h) *	1
Autonomie 75% (h) *	2
Garantierter Schalleistungspegel LwA dB(A)	103
Schalldruckpegel in 1m Entfernung in dB(A)	87
Schalldruckpegel in 7m Entfernung in dB(A)	72

### TECHNISCHE DATEN MOTOR

Motor marke	HONDA
Motor Typ	GX120_C5
Verteilung	O.H.V.
Start	Reversierstart
Ölschutz	Oui
Hubraum (cm3)	118
Kapazität Öl (l)	0,60

### ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Länge (cm)	46,80
Breite (cm)	36,20
Höhe (cm)	38
Nettogewicht (kg)	23

### VERPACKUNG

Verpackungsart	Karton
Länge (cm)	48,50
Breite (cm)	38,50
Höhe (cm)	40
Gewicht (lbs)	24,50
Palettentyp	120/80
Anzahl der Kartons pro Palette	12
Palettenhöhe (cm)	133
Palettengewicht verpackt (kg)	304

### LIEFERUMFANG



Sieb
Schraubverbindungen



Schellen
Betriebs- und Wartungsanleitung



### OPTIONEN



<b>RBH1</b>	Karton mit 20 Ölkanistern von 1L(SAE 15W40).
<b>RBH0-5</b>	Karton mit 24 Ölkanistern von 0,5L(SAE 15W40).
<b>RHO</b>	Schutzhaube für Stromerzeuger, schweißaggregate und Motorpumpen von SDMO
<b>R11</b>	Rohrleitungssatz für Motorpumpen 2" mit 5 m Saugleitung + 25 m Förderleitung.
<b>R13</b>	Schnellkupplungssatz für Motorpumpen 2 Zoll