



INVERTER PRO 2000 C5

PORTABLE POWER

STROMERZEUGER Baureihe PRESTIGE

PRODUKTVORZÜGE

- Ergonomisches Material leicht und kompakt
- Sehr leise
- Ausgang 12V
- Qualitätsstrom
- Geringer Verbrauch

TECHNOLOGIE INVERTER Diese neue leistungsstarke Technologie sorgt für die Stabilität von Spannung und Frequenz Ihres Stromerzeugers innerhalb eines Bereiches von + oder - 1 % der Nennleistung. Dank dieser hohen Präzision können Strom von hoher Qualität erzeugt und anspruchsvollste Geräte ohne Risiko versorgt werden. **AUSGANG 12V** Erlaubt die Versorgung von mit 12 V arbeitenden Geräten und insbesondere das Wiederaufladen der Batterien. Die Verbindungskabel sind enthalten.

Baureihe PRESTIGE

Wirkungsgrad und Geräuschniveau einer Spitzenausstattung ideal geeignet für regelmäßige und häufige Einsätze.



INVERTER PRO 2000 C5

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

| | |
|--|-----------|
| Baureihe | PRESTIGE |
| Frequenz (Hz) | 50 Hz |
| Max. Leistung (kW) * | 2 |
| Nennspannung (V) | 230 |
| Phasenanzahl | Einphasig |
| Kraftstoff | Benzin |
| Tank (L) | 4.20 |
| Verbr. 75% (L/h) * | 0.90 |
| Autonomie 75% (h) * | 4.70 |
| Garantierter Schalleistungspegel LwA dB(A) | 89 |
| Schalldruckpegel in 1m Entfernung in dB(A) | 75 |
| Schalldruckpegel in 7m Entfernung in dB(A) | 60 |

TECHNISCHE DATEN MOTOR

| | |
|------------------|----------------|
| Motor marke | YAMAHA |
| Motor Typ | MZ80_C5 |
| Verteilung | O.H.V. |
| Start | Reversierstart |
| Ölschutz | Oui |
| Hubraum (cm3) | 79 |
| Kapazität Öl (l) | 0.40 |

TECHNISCHE DATEN GENERATOR

| | |
|---------------|----------|
| Technologie | Inverter |
| Regelung AVR | Nein |
| Schutzklasse | IP 23 |
| Isolierklasse | H |

BESCHREIBUNG ANSCHLÜSSE UND SCHALTKASTEN

1 Steckdose 230V 10/16A - Schutzschalter + 1 Steckdose 12V 8A - Schutzschalter + Kontrolllampe

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

| | |
|-------------------|-------|
| Länge (cm) | 49 |
| Breite (cm) | 28 |
| Höhe (cm) | 44.50 |
| Nettogewicht (kg) | 21 |

VERPACKUNG

| | |
|--------------------------------|--------|
| Verpackungsart | Karton |
| Länge (cm) | 55.50 |
| Breite (cm) | 36.50 |
| Höhe (cm) | 49.50 |
| Gewicht (lbs) | 22 |
| Palettentyp | |
| Anzahl der Kartons pro Palette | 12 |
| Palettenhöhe (cm) | 103 |
| Palettengewicht verpackt (kg) | 282 |

Dieses Gerät entspricht der QUALIGEN-Charta und bietet somit eine ausgezeichnete Qualität und hohe Benutzersicherheit. QUALIGEN: Sicherheits- und Qualitätsverpflichtung



11.01.2021

INVERTER PRO 2000 C5 - PORTABLE POWER - STROMERZEUGER PRESTIGE

Nicht verbindliches Dokument - Im Rahmen der Qualitätsverbesserung seiner Erzeugnisse behält sich SDMO Industries das Recht vor, alle in diesem Dokument aufgeführten technischen Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern. *ISO 8528.

SDMO Industries - 270 rue de Kerervern - CS 40047 - 29801 Brest cedex 9 – France - Tél. +33 (0)2 98 41 41 41 - www.kohlersdmo.com

LIEFERUMFANG



Zündkerzenschlüssel



Betriebs- und Wartungsanleitung

OPTIONEN



R05M

Der manuelle Quellenumschalter erlaubt den Anschluss eines Stromerzeugers an eine Wohnunterkunft und eine manuelle Auswahl der Stromquelle bei Ausfall und Rückkehr des Netzstroms.



RYS2

10 Bausätze für die Wartung Ihres Motors vom Typ YAMAHA MZ80



RPM

Stecker für alle Modelle einschließlich : 2x16A/230 V, CEE: 1x16A/230V, 1x32A/230V und 1x16Ax400V



RPQ

Für die Verbindung Ihres Stromerzeugers mit der Erde. Verzinkter Stab von 1m Länge, geliefert mit einem Kabel von 2m Länge und 10 mm² Querschnitt



RKD1

Bausatz mit 2 mobilen Differenzial-Adaptoren für Haushaltssteckdosen. Schutzerdungssystem mit isoliertem Neutralleiter.