

Produktdatenblatt gemäß (EU) 2015/1186 Anhang IV

| | | |
|--|----------------------------------|----|
| Name oder Warenzeichen des Lieferanten | ORANIER Heiztechnik GmbH | |
| Modellkennung des Lieferanten | 60-57 Main Panorama P 6057 12 | |
| Energieeffizienzklasse | D | |
| Direkte Wärmeleistung | 4,2 | kW |
| Indirekte Wärmeleistung | - | kW |
| Energieeffizienzindex (EEI) | 74 | |
| Brennstoff-Energieeffizienz bei Nennwärmeleistung | 83,4 | % |
| Brennstoff-Energieeffizienz bei Mindestlast | | % |
| Hinweise zu besonderen Vorkehrungen für Zusammenbau, Installation oder Wartung des Einzelraumheizgerätes: | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Die Installation darf nur von einem Fachmann (Vertragsinstallateur eines Gasversorgungsunternehmens) vorgenommen werden. - Bei Aufstellung dieser Heizgeräte in Schulen, Kindergärten oder sonstigen Orten, wo sich Personen auch unbeaufsichtigt aufhalten können, empfehlen wir zusätzliche Schutzgitter mit ausreichend großem Austrittsquerschnitt für die Konvektionswärme anzubringen. - Der Raumheizer darf nur in einem Raum mit ausreichender Luftzufuhr benutzt werden. - Über dem Heizgerät angebrachte Regale oder Gardinen müssen einen Mindestabstand von 250 mm haben. - Im Strahlungsbereich vor dem Heizgerät aufgestellte Gegenstände aus brennbaren Baustoffen müssen einen Mindestabstand von 500 mm aufweisen. - Die gesamte Verkleidung des Raumheizers einschließlich unter Umständen vorhandener Sichtfenster ist gemäß der Prüfnorm als Funktionsfläche anzusehen. | | |